



Shell Petroleum

BRANDSTOF VOOR VERWARMING

- geringe neiging tot roeten
- geringe neiging tot koolvorming
- geel van kleur

TOEPASSING

Shell Petroleum is een brandstof voor toepassing in verwarmingstoestellen. Daarnaast kan het product worden toegepast voor verlichtingsdoeleinden.

EIGENSCHAPPEN

In verband met wettelijke voorschriften bevat het product een geringe hoeveelheid Solvent Yellow 124.

SAMENSTELLING

Shell Petroleum bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen met hieraan toegevoegd een geringe hoeveelheid Solvent Yellow 124.

ANALYSECIJFERS

De analysecijfers zullen als gevolg van het productieproces enigszins kunnen variëren. De aangehouden grenswaarden bij de productie zijn hieronder aangegeven.

			minimum	maximum
dichtheid bij 15 °C,	kg/m ³	ISO 3675	775	840
vlampunt (Abel, °C),	°C	IP 170	38	-
roetpunt,	mm	ISO 3014	19	-
zwavelgehalte,	m/m%	ISO 8754	-	0,05
destillatieverloop		ISO 3405		
overgedestilleerd bij 210 °C	v/v%		-	90
overgedestilleerd bij 250 °C	v/v%		65	-

20-11-2002